



คุณลักษณะ

Compact-a-Wrap เป็นเครื่องปิดฉลากแบบตั้งโต๊ะ กึ่งอัตโนมัติ ออกแบบมาเพื่องานปิดฉลากขวดกลมโดยเฉพาะ ขวดที่มีรูปทรงกระบอกและมีผิวเรียบสม่ำเสมอ ถ้าหากต้องการปิดฉลากรอบขวดกลม แบบปิดฉลากปลายทับ หรือ ปิดฉลากหน้าหนึ่งดวง และหลังหนึ่งดวง ก็ทำได้โดยไม่ต้องเพิ่มอุปกรณ์ใดๆ ถ้าหากต้องการปิดฉลากลงบนตำแหน่งเฉพาะเจาะจงก็ทำได้เช่นเดียวกัน โดยติดอุปกรณ์ที่จำเป็นเพิ่มเข้าไปอีก

Compact-a-Wrap เป็นเครื่องปิดฉลากที่ราคาประหยัดและคุ้มค่ามาก ถูกออกแบบมาใช้ในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ คุณภาพดีเลิศ เป็นเครื่องที่ใช้งานง่าย และน่าเชื่อถือที่สุดในระยะยาว เครื่องถูกสร้างมาด้วยหลักวิศวกรรมที่ถูกต้อง ทนทานต่อการใช้งาน ทำมาจากเหล็กสแตนเลสไม่เป็นสนิมและอูมเนียมซึ่งผ่านการทำสีด้วย

การใช้งานง่ายมากไม่ซับซ้อน การตั้งเครื่องเวลาเปลี่ยนขนาดขวดและขนาดฉลากก็เรียบง่าย กระดาษรองดวงฉลาก จะถูกม้วนเข้าเก็บไว้ในแกนเก็บกระดาษเอง ทุกๆ ครั้งที่มีการจ่ายฉลากออกมา เครื่องแบบนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องระบบไฟฟ้าเพราะกินไฟน้อย ไม่ว่าคุณจะใช้เนื้อฉลากแบบใดก็ตาม เช่น กระดาษทึบแสง พลาสติกใสโปร่งแสง พลาสติกทึบแสง หรือ ฉลากฟอยล์ เครื่องนี้ใช้ได้ทั้งหมด ไม่มีปัญหา และไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเซ็นเซอร์ หรือต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายใดๆ เลย

ตัวอย่างขวดที่ใช้

ขวดเหล้าไวน์	ปิดฉลากหน้า/หลัง ปิดฉลากพันรอบขวด หรือ ปิดฉลากปลายทับ
กระป๋องสเปรย์	ปิดฉลากหน้า/หลัง ปิดฉลากพันรอบ ปิดฉลากบางส่วน
ขวดพลาสติก	ปิดฉลากหนึ่งดวง หรือ ปิดฉลากสองดวง กำหนดตำแหน่งได้ ปิดหน้า/หลังขวดได้ ปิดฉลากใบนขวดใส
ขวดพลาสติก หรือ ขวดแก้ว	ปิดฉลาก หน้า/หลัง ปิดฉลากพันรอบ ปิดฉลากขวดเปล่า
ขวดสารเคมี หรือ ขวดที่พิมพ์พื้นไว้ก่อนหน้า	ปิดฉลากหนึ่งดวง หรือ ปิดฉลากสองดวง กำหนดตำแหน่งได้
กระป๋องยาฉีด หรือ ขวดยาขนาดเล็ก	ปิดฉลากหน้า/หลัง ปิดฉลากพันรอบ

การใช้งาน

เมื่อตั้งเครื่องเสร็จแล้ว พนักงานมีหน้าที่เพียงนำขวดเข้าไปวางในตำแหน่งของลูกกลิ้งยางสองลูก ซึ่งขวดต้องแนบชิดติดกับเซ็นเซอร์ภายในเวลาเพียงสองวินาที กระบอกลมลูกกลิ้งตัวที่สามจะเริ่มทำงานทันที โดยการกดลงมาพร้อมกับการจ่ายฉลากออกมาหนึ่งดวง (หรือสองดวง แล้วแต่การเลือกใช้) เมื่อฉลากถูกจ่ายออกมาสุดดวงแล้ว กระบอกลมจะยกตัวเองขึ้นกลับสู่ตำแหน่งเดิม เมื่อเครื่องหยุดหมุน พนักงานมีหน้าที่นำขวดออกมาเท่านั้นเอง ไม่จำเป็นต้องมีความรู้หรือเก่งอะไรทั้งสิ้น ไม่ต้องใช้มือกดคันโยก ไม่ต้องใช้เท้าเหยียบ พนักงานเพียงแค่ทำแบบที่กล่าวมาซ้ำๆ ซ้ำๆ เท่านั้น

เราขอรับประกันว่าเครื่องปิดฉลากรุ่นนี้จะไม่มีฉลากเสีย ไม่มีฟองอากาศเกิดขึ้นเป็นดวงใดฉลาก ไม่มีรอยยับ ไม่มีรอยย่น ไม่มีรอยยับใดๆ ทั้งสิ้น ฉลากจะถูกยึดให้แนบแน่นไปกับผิวขวด (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของขวดต้องได้มาตรฐาน และมีคุณภาพดีเท่านั้น คือ มีผนังขวดที่เรียบสม่ำเสมอเท่านั้นตลอด ไม่มีขอบหรือตะเข็บรอยต่อ หรือ เว้าลึกลงไป)

ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาดฐานเครื่อง (กว้าง x ยาว)	330 x 600 มม.
ขนาดเครื่อง (กว้าง x ยาว x สูง)	360 x 720 x 500 มม. (น้ำหนัก 35 กก.)
กำลังไฟฟ้า	220-240 โวลต์
ขนาดลังไม้ (กว้าง x ยาว x สูง)	430 x 780 x 430 ซม. (น้ำหนัก 50 กก.)
ม้วนฉลาก	แกนใน 76 มม. ม้วนฉลากโตสุด 300 มม.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขวด	เล็กสุด 50 มม. โตสุด 150 มม.
ความกว้างฉลาก	180 มม.
ความยาวฉลาก	สั้นสุด 15 มม. ยาวสุด 220 มม.
ความเร็วเครื่อง	15 ขวดต่อนาที
แรงดันลม	4 บาร์ (ปริมาณขนาด 1 แรงม้า)